



GEWERBLICHE TROMMELTROCKNER



TREYSSE.

Treysse GmbH Wäscherei - und Reinigungstechnik
OT Wangenheim, Waschgasse 1,
99869 Nesselal
Tel. 036255 8818-0
www.treysse-waeschereitechnik.de

1250 1285 1345
11 KG 13 KG 16 KG

BESCHREIBUNG


- Standardmäßig Trommel aus Chromnickelstahl mit großem Durchmesser
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor (ECT)
- innovative gewölbte Trommel
- Kombination von Radial- und Axialluftströmung
 - maximale Wärmeübertragung
 - niedriger Energieverbrauch
 - kurze Trockenzeit
- Große Türöffnung

OPTIONEN

- Trommelreversierung
- Full Control Steuerung (FCT)
- Messen der Restfeuchtigkeit
 - sicheres Trocknen von feinen Textilien
 - Feuchtigkeitsdetektion nach OC
 - ideal in Kombination mit SoftWash® Nassreinigung
 - ideal für Reinigungen, Rettungsdienste u.ä
 - verfügbar mit Easy sowie Full Control
- Frontseite Chromnickelstahl



GROßE
TÜRÖFFNUNG



ENERGIE
EFFIZIENT



STANDARD
EDELSTAHL

	1250	1285	1345
TROMMEL			
KAPAZITÄT (KG)	11	13	16
VOLUMEN (L)	250	285	345
DURCHSATZ (MM)	Ø760		Ø760
TÜRANZAHL	1		1
TROMMELANZAHL	1		1
TROCKNUNGSLEISTUNG			
LUFTZUG (M ³ /H)	520	550	600
DURCHSCHNITTSTROCKNEN (L/MIN)	190	225	300
GASHEIZUNG			
GASANSCHLUSS (IN)	3/4"		3/4"
ELEKTROANSCHLUSS	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz		
LEISTUNGS-AUFNAHME (kW)	16,5	19,5	25
LEISTUNGS-AUFNAHME (kBTU/H)	56,3	66,5	85,3
ELEKTROHEIZUNG			
ELEKTROANSCHLUSS	3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz		
LEISTUNGS-AUFNAHME (kW)	13,5	18,0	24,0
DAMPFHEIZUNG			
DAMPFANSCHLUSS (NPT)	3/4"	3/4"	3/4"
ELEKTROANSCHLUSS	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V, 3x380-415V 50Hz	
DAMPFLEISTUNG * (kW)	16,5-22	19,5-27	22-32
DAMPFDRUCK (BAR)	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
MOTORE			
VENTILATOR (kW)	0,55	0,55	0,55
ANTRIEB (kW)	0,25	0,25	0,25
PROGRAMMATOR			
EASY CONTROL - antivandalisch (ECT)	Standard	Standard	Standard
FULL CONTROL	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar
ABMESSUNGEN			
HxBxT (MM)	1680 x 795 x 1070	1680 x 795 x 1240	1680 x 795 x 1280
GEWICHT NETTO (KG)	230	250	250
TRANSPORTANGABEN			
LATTENVERSCHLAG HXBXT (MM)	1785 x 855 x 1100	1785 x 855 x 1190	1785 x 855 x 1310
GEWICHT BRUTO (KG)	240	265	270

* Das Dampfabfluss ist bewegbar, abhängig von Dampfdruck.
Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile

